

Specyfikacja mebli do DS. nr 7 "PROTON"
dostawa i montaż mebli wyposażenia


Wymagania ogólne:



Wysokość mebli jest podana wraz z cokołami lub z nóżkami, jeśli występują nóżki mebli o ile w opisie mebla przewidziano) Kółka krzeseł i kontenerów w obudowach skrętnych, z hamulcem, z oponami gumowymi (miękkimi - nierysującymi), Tapicerka foteli i krzeseł - kolorystyka co najmniej 5 różnych barw i rodzajów materiału - do wyboru przy realizacji, Drzwi i szuflady wyposażone w uchwyty meblowe z aluminium anodowanego, kształt wydłużony - z ogólnodostępnej gamy uchwytów (najlepiej identyczne lub zbliżone do uchwytów już zamontowanych w istniejących meblościankach) Ścianki tylne mebli korpusowych wykonane z płyty HDF w kolorze mebli. Meble wykonane na wymiar podany w opisie.

Wysokość wszystkich półek regulowana, o ile w opisie mebla nie wskazano inaczej. Szuflady zamocowane na prowadnicach kulowych z samodomknięciem, hamulcem i blokadą wysunięcia szuflady z prowadnicy. Stelaże mebli metalowe, lakierowane proszkowo w barwie odpowiadającej elementom wykończeniowym (aluminium anodowane, o ile w opisie mebla nie przewidziano inaczej). Wszystkie widoczne połączenia płyt meblowych, wykonane przy użyciu złącz meblowych, konfirmatów oraz innych materiałów zaopatrzone w zaślepki w barwie możliwie najbardziej zbliżonej do barwy płyty meblowej. Rysunki i zdjęcia zamieszczone pod opisem każdego mebla mają charakter poglądowy

Meble należy wykonać z : płyta melaminowana gładka o grubości 18 mm, obrzeże korpusów mebli z PCV grubości 2 mm., drzwi i fronty szuflad PCV grubości 2 mm. , blaty mebli stojących (o ile w opisie nie przewidziano inaczej) z płyty melaminowanej gładkiej o grubości min. 24 mm, obrzeże PCV o grubości 2 mm (o ile w opisie nie podano inaczej). Kolor mebli: dąb sonoma na piętrach od I do VIII, na parterze kolor dąb sonoma lub inny kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia (z ogólnodostępnej palety kolorów). Klucze tzw. łamane (zdjęcie poniżej). Zawiasy - puszkowe dające możliwość montażu i demontażu drzwi bez konieczności odkręcenia całego elementu zawiasu.




Każdy mebel powinien zostać wniesiony na wskazane miejsce przeznaczenia oraz zamontowany docelowo. Materiały użyte do zamontowania mebli powinny odpowiadać wymaganiom mebla oraz zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania. Przed wykonaniem całej usługi zastrzegamy sobie prawo do akceptacji tzw pokoju (wzorcowego) pokazowego (dotyczy pokoju studenckiego).









Lp.	NAZWA	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena netto w zł.	Cena brutto w zł.
dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia					
I	Pokój studencki, kolor dąb sonoma				
1.	 <p>Szafka wisząca nad stolikiem: SxGxH (S-szerokość, G-głębokość, H- wysokość) 40x30x90 cm, dwie półki zamknięte o wysokości 2x34cm, jeda półka otwarta o wysokości 22cm , Dołem skos pod zamknięciem, głębokość dołem 20 cm. Płyta grub. 18 mm, kolor dąb sonoma, obrzeża okucia</p>	244			
2.	 <p>Półka ścienna w kolorze dąb sonoma. Długość półki 90 , wysokość 25, głęb. 20 cm. Ze ściętym bokiem dolnej półki, głębokość dołem 15 cm. Półka zamocowana na płycie dł. 90 x wys. 45 cm w dolnej części płyty (nad półką powinno wystawać 22 cm płyty)</p>	244			
3.	<p>Stolik o wym. szer. 70x70x75 cm. Błat grub. min 25 mm, oklejony obrzeżem pcv grub. 2 mm w kolorze blatu. Błat w kolorze dąb sonoma z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie stoliki mają mieć stelaż metalowy pod blatem. Malowane proszkowo w kolorze jasnoszary matowy. Rozstaw nóg dostosowany do parametrów krzesła ISO. Stelaż i nogi wykonane z profilu 30x30x2, nogi zakończone stopkami nie rysującymi podłogi</p>	244			
4.	<p>Krzeseło typu ISO mieszczące się pod stolikiem w pokoju mieszkalnym(szerokość krzesła nie może być większa niż rozstaw nóg stolika). Parametry:wysokość całkowita około 80 cm, wysokość do siedziska około 45 cm,siedzisko szer. 475 mm, głęb. 415 mm., siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki, miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem o wysokiej odporności na ścieranie, preferowany kolor tapicerki materiałowej brązowy lub szary, plastikowe tylne oparcie. Akceptowalnym dla zamawiającego jest również inny kolor tapicerki do uzgodnienia na etapie realizacji. Stelaż solidny metalowy jednolity, konstrukcja z profilu zamkniętego o przekroju owalnym, konstrukcja malowana proszkowo w kolorze alu (jasnoszary matowy), akceptowalnym jest również kolor aluminium lub inny do uzgodnienia na etapie realizacji. Nogi zakończone stopkami nie rysującymi podłogi.</p>	366			
5.	<p>Tapczan jednoosobowy 195x 80cm typowy z płaskim materacem , z poprzeczkami wzmacniającymi. Rama drewniana wzmocniona wspornikami (ramiaki wzmocniony dodatkowymi czterma poziomymi wspornikami szer.4 cm wys 5 cm). Płyta piłśniowa twarda o grubości minimum 5 mm, pianka o podwyższonej odbojności i gęstości T30, wysokość 10 cm. Tapicerka z materiału obiciowego odpornego na ścieranie, kolor do uzgodnienia (sugerowany odcień koloru rudego lub brązowego) . Otwierany pojemnik na pościel wzmocniony narożnikami, grubość płyty 18 mm, kolor dąb sonoma, okucia stalowe, mechanizm sprężyn oddzielony dodatkową płytą. Uchwyt tkaninowy do podnoszenia. nogi zakończone stopkami nie rysującymi podłogi</p>	300			
6.	Odbojnice ściennie przy łóżkach około 195x55cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma.	244			
7.	Odbojnice ściennie przy stołach około 43,5 x110cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma.	244			

8.	Odbojnice ściennie przy łózkach około 102x55cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma.	122			
9.	Odbojnice ściennie korytarzyk około 96 x 115cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma	122			
10.	Odbojnice ściennie korytarzyk około 105x115 cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma	122			
11.	Odbojnice ściennie przy łózkach około 65x55cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma.	122			
12.	Narożniki ściennie wys. 2,5 m,	122			
13.	Roleta okienna - komplet- z materiału łatwo zmywalnego – bez konieczności jego demontażu, antystatyczna, impregnowana, odporna na wilgoć, odporna na promienie słoneczne,przenikalność światła 20-40%, Roleta powinna być montowana w kasie aluminiowej oraz przewodnicach PCV na poszczególnych kwaterach okien. Rolety powinny być wyposażone w niezawodny, samohamujący mechanizm łańcuszkowy umożliwiający zatrzymanie rolety na dowolnej wysokości. Roleta powinna być zamontowana do listwy przyszybowej za pomocą wkrętów . Przed wykonaniem montażu rolet zaleca się wykonanie wizji lokalnej okien w celu dokonania pomiarów rzeczywistych. Komplet rolet do jednego okna czterokwaterowego (64,6x122,8 -dwie kwatery oraz 34,6x122,8-dwie kwatery). Uwzględniony obmiar z natury podczas realizacji.. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.	143			
II	Portiernia, kolor kolor sugerowany dąb sonoma do ustalenia podczas realizacji				
1.	Gabloty: a) gablota 1: na klucze zapasowe, dwudrzwiowa z zamkiem na klucz: szerokość 100cm, wysokość 90cm, głębokość 15cm z płyty meblowej, haczyki :9 rzędów po 25 haczyków ze stali nierdzewnej zakończonych plastikiem w kolorze jasny brąz do wieszania kluczy, b) gablota 2: otwarta szer 150 cm x wys.110cm.x gł. 10cm; haczyki: 9 rzędów po 25 haczyków ze stali nierdzewnej zakończonych plastikiem w kolorze jasny brąz do wieszania kluczy	2			
2	Szafka stojąca dwuczęściowa wym.całości szer. 85 x gł. 40cm x wys. 120 cm. dolna część dwudrzwiowa wysokości 50 cm.. z jedną półką. Górna część wysokości 70 cm z jedną regulowaną półką, żaluzją zasuwaną od góry w kolorze aluminium (matowy) Płyta grub. 18 mm, okucia stalowe. Z "przelotkami" na przewody.	1			
3	Biurko na wymiar (dostosowane do okienka portierni).Wymiar do sprawdzenia w naturze ok: szer.264xgł.60x75 wys. z bocznymi półkami, zamykanymi szafkami i szufladami do uzgodnienia podczas realizacji. Błat o grubości min. 35 mm, obrzeża boczne grub. pcv 2 mm w kolorze blatu, płyty boczne 18 mm, okucia stalowe. Z "przelotkami" na przewody.	1			
4	Fotel obrotowy z mechanizmem Tit, fotel o wys. 105-115 cm, z ergonomicznym, wyprofilowanym oparciem o wysokości min. 62 cm. z szerokim, komfortowym siedziskiem wym. szer. min. 50 cm, głęb. min. 51 cm. Fotel tapicerowany wysokogatunkowo ekoskórą, o wysokiej odporności na ścieranie, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji, drewnopodobne podłokietniki w jasnym kolorze (do uzgodnienia), Regulowana wysokość fotela, blokada oparcia w pozycji do pracy, regulacja siły oporu oparcia. Nowoczesna metalowa pięcioramienna chromowa podstawa jezdna.	2			
5	Szafki stojące dwudrzwiowe, zamykane na klucz. szer. 75 x głęb.40 cm x wys. 90 cm, dwie półki z regulacją, Błat o grubości min. 35 mm. obrzeże oklejone pcv o grub. 2 mm, płyta 18 mm, okucia stalowe	3			
6	Szafki stojące dwudrzwiowe, zamykane na klucz. szer. 80 x głęb.40 cm x wys. 90 cm, dwie półki z regulacją, Błat o grubości min. 35 mm. obrzeże oklejone pcv o grub. 2 mm, płyta 18 mm, okucia stalowe	3			
7	Stolik szer. 55 x dł. 90 x wys. 60 cm. Metalowe chromowane nogi Ø 50 mm ze stopkami nie rysującymi podłoża płyta gr min. 28 mm	1			
8	Krzesło typu ISO opis jak w pokoju studenckim	6			
9	Odbojnica ścienna z płyty meblowej o wymiarze około 150x 40 cm o grubości 18 mm	1			
10	Odbojnica ścienna z płyty meblowej o wymiarze około 100x 40 cm o grubości 18 mm	1			
11	Kwiatek w kolorze mebli owal w wymiarach wys 35 cm szer 25 cm w połowie podstawa o wym. 25 cm x 25 cm	6			
III	Pomieszczenie socjalne za portiernią, parter kolor sugerowany dąb sonoma do ustalenia podczas realizacji				
1.	Szafa dwudrzwiowa z cokołami wys 200, szer. 80, gł.52cm, cztery półki z możliwością ich regulacji .Okucia stalowe. Płyta grub. 18 mm.	2			
2.	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa z cokołami (półka oraz drążek na wieszaki) wys 200x szer.80xgł.52cm. Okucie stalowe. Płyta grub. 18 mm.	1			
3.	Regał biblioteczny dwuczęściowy, całokowita: wys. 200 x szer. 80 x gł. 40 cm, część dolna dwudrzwiowa zamykana na klucz, wysokość 90cm, dwie półki regulowane, część górna wysokości 110cm, głębokość 40 cm, podzielone trzema półkami, dwie dolne z żaluzją zasuwaną od góry w kolorze aluminium (matowy), jedna górna półka dwudrzwiowa.	2			
4.	stolik wym. Szer. 65x100x wys.75cm gr blaty, płyta min. 28 mm, Stelaż podblatowy oraz nogi profil stalowy 30x30x2 malowany proszkowo nogi ze stopkami regulowanymi	1			

5.	krzesła typu ISO opis jak w pokoju studenckim	6			
IV	Pomieszczenie gospodarcze - parter, kolor sugerowany dąb sonoma do ustalenia podczas realizacji				
1.	Szafka wisząca wys. 60, szer.56 x głęb. 35 cm, dwudrzwiowa zamykana z półką. Wymiary do uzgodnienia na etapie realizacji.	4			
2.	Szafka kuchenna stojąca dwudrzwiowa - szer.56x gł.45x wys. 82cm, z blatem kuchennym gr. min. 35 mm zaokrąglonym jednostronnie (przód) odporny na zarysowania, wilgoć i wysoka temperatura, kolor do uzgodnienia, w odcieniu dostosowanym do dekoru płytek. obrzeże oklejone pcv grub. 2 mm w kolorze blatu. Dwie półki. Okucia stalowe. Wymiary do uzgodnienia na etapie realizacji. Możliwość połączenia szafek jednym blatem.	6			
3.	szafka kuchenna stojąca pod istniejący zlew dwudrzwiowa z półką, wym. szer. 80 x gł. 45-55 x wys. 82 cm, wymiar do uzgodnienia przy realizacji, z blatem kuchennym gr. 35 mm zaokrąglonym jednostronnie (przód), odporny na zarysowania, wilgoć i wysoką temperaturę, obrzeże oklejone pcv grub. 2 mm w kolorze blatu.	1			
V	Pomieszczenie administracyjne (pok. kierownika) kolor dąb sonoma do ustalenia podczas realizacji				
1.	Szafa ubraniowa 1-drzwiowa , wys.190, szer.56, gł 55cm, z półką i drążkiem na wieszaki, drzwi zamykane na klucz. Od wewnętrznej strony drzwi zamontowane lustro o wym. 100 cm x szer. ok. 45 cm. Płyta gr 18 mm, okucia stalowe.	1			
2.	Regał biblioteczny typu słupek wys.190x40x40cm, 5 półek, 1-drzwiowa zamykana na zamek. Płyta gr. 18 mm, okucia stalowe	1			
3.	Szafka stojąca dwudrzwiowa zamykana na klucz o wym.: wys 110x szer. 80 x gł. 40 cm , grubość blatu 28 mm, boczne płyty 18 mm, okucia stalowe.dwie półki regulowane, na dole szuflada wys. 20 cm..	2			
4.	Regał biblioteczny podzielony, wymiar całkowity wys.190x80x40cm, 4-drzwiowy , zamykany w całości (górna część podzielona trzema półkami -wys. 110 cm oraz część dolna- dwie dolne półki - 80 cm), zamykane na klucz. Płyta gr. 18 mm, okucia stalowe	2			
5.	Szafa – zabudowa istniejącego zlewu wys.190x szer.80x gł.55cm czterodrzwiowa, z trzema półkami i ociekaczem na talerze na całą szerokość szafy, półki dopasowane do istniejących urządzeń. Półka pod zlew wykonana z blatu kuchennego, odpornego na zarysowania, wilgoć i wysoką temperaturę.	1			
6.	Biurko w kształcie litery "L", z osłoną przednią do podłogi, z "przelotkami" na przewody, wys.75 cm , szerokość blatu roboczego nie mniejsza niż 60 cm, dł.155/155cm, grubość blatu min. 35 mm. Na obrzeżach biurka po jednej stronie półka wys. 15 cm, szer. 35 cm pod półką szafka z półką zamykana na klucz. Z drugiej strony szuflada wys. 15 cm. szer. 35 cm. pod szufladą półka na komputer z "przelotkami" na przewody po wewnętrznej stronie,. Wygląd do uzgodnienia podczas realizacji. Maskujące łączenie biurka. Na biurku podstawka pod monitor (nie przytwierdzona) szer. 35 cm głęb. 15 cm wys 12 cm .	1			
7.	Kontener jezdny : wys. 60; szer.50, głębokość 50 cm. Jeden kontener z 3 szufladami zamykanymi na klucz , drugi kontener z 2 szufladami zamykanymi na klucz.	2			
8.	Stolik szer.70, dł. 100, wys. 75cm. Gr blatu min. 28 mm. Metalowe chromowane okrągłe nogi Ø 50 mm ze stopkami nie rysującymi podłogę.	1			
9.	Krzesło konferencyjne. Miękkie, komfortowe, tapicerowane siedzisko i oparcie. wymiary szer. 60 cm gł. ok.55 cm wys. 88 cm. Tapicerka (skaj) – kolorystyka (jasna współgrająca z fotelem biurowym) rodzaj materiału do wyboru z palety producenta. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. Metalowy, chromowany stelaż. Miękkie końcówki (podnóżki) nie rysujące podłogi. Metalowe, chromowane podłokietniki z drewnianymi nakładkami w barwach harmonizujących z kolorem tapicerki	6			
10.	Fotel obrotowy z mechanizmem Tit, fotel wys. 105-115 cm z ergonomicznym, wyprofilowanym oparciem o wys. min. 62 cm. z szerokim komfortowym siedziskiem wym. szer. min.50 cm. gł. min. 51 cm Regulowana wysokość fotela, blokada oparcia, regulacja siły oporu oparcia. Fotel tapicerowany wysokogatunkowo ekoskórą, o wysokiej odporności na ścieranie, kolor jasny do uzgodnienia. Kolor współgrający z krzesłami konferencyjnymi. Podłokietniki drewniane . Podstawa stalowa jezdna z drewnianymi nakładkami.	1			
11.	Półka wisząca szer. 80 cm, gł. 40 cm wys. 43 cm z żaluzją zasuwaną od góry w kolorze aluminium(matowy) płyta gr. 18 mm	4			
12.	Odbojnica na ścianie za fotelami o wym. : 200x55 cm	1			
13.	Pudełko na kartoteki szer 37 , głęb 30, wys 15 cm	1			

14.	Kwietnik w kolorze mebli owal w wymiarach wys 35 cm szer 25 cm w połowie podstawka o wym. 25 cm x 25 cm	4			
15.	 <p>Wieszak Panel z płyty o wymiarach wys. 160x szer.70cm płyta gr 18 mm, z półką gł. 25 cm, montowaną 20 cm od góry. Panel mocowany do ściany. Na panelu 5 podwójnych wieszaków satynowych</p>	1			
VI Korytarz parter kolor sugerowany dąb sonoma do ustalenia podczas realizacji					
1.	Stolik dł. 80x szer.70 x wys. 75 cm , płyta grubości min. 28 mm odporny na zarysowania i wysoką temperaturę, obrzeże pcv 2mm w kolorze blatu, nogi okrągłe metalowe chromowane Ø 50 mm, ze stopkami regulowanymi,nie rysującymi podłoża	2			
2.	 <p>Krzesło konferencyjne. Miękkie, komfortowe, tapicerowane siedzisko i oparcie. wymiary szer. 60 cm gł. ok.55 cm wys. 88 cm. Tapicerka (skaj) – kolorystyka (jasna współgrająca z pozostałymi fotelami) rodzaj materiału do wyboru z palety producenta. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. Metalowy, chromowany stelaż. Miękkie końcówki (podnóżki) nie rysujące podłogi. Metalowe, chromowane podłokietniki z drewnianymi nakładkami w barwach harmonizujących z kolorem tapicerki</p>	6			
3.	Tablica informacyjna wisząca, wewnętrzna, wym. szer. 100 cm, wys. 80 cm. wykonana z profili aluminiowych, anodowane na kolor srebrny mat, profile tablicy łączone ze sobą za pomocą głowic. Wnętrze tablicy to biała blacha pokryta wysokiej jakości korkiem gr. min. 10 mm.	2			
VII Kuchnie na piętrach					
1.	Stolik szer.75x dł.120x wys.75 cm. blat kluchenny z płyty o gr min. 38 mm odpornej na wilgoć i wysoką temperaturę, boki obrzeże 2mm w kolorze blatu. Kolor blatu współgrający z istniejącym blatem pod zlew, do ustalenia na etapie realizacji. Stelaż podblatowy metalowy plus nogi chromowane okrągłe Ø 50 mm ze stopkami nie rysującymi podłoża.	8			
2.	 <p>Krzesło bez tapicerki, siedzisko ze sklejki 8 mm w kolorze olcha, stelaż i nogi metalowe chromowane. Podobny typ do ISO.</p>	32			
3.	Szafka z 2 półkami otwarta stojąca o wym. szer. 80x gł. 45x wys. około 80 cm, mieszcząca się pod istniejącym blatem kuchennym	8			
VIII Pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek, parter kolor sugerowany dąb sonoma do ustalenia podczas realizacji					
1	stolik szer. 65x dł. 100 x wys. 75 cm, płyta gr. min. 28 mm, Stelaż podblatowy oraz nogi profil stalowy 30x30x2 malowany proszkowo nogi ze stopkami regulowanymi	2			
2	Regał biblioteczny dwuczęściowy, całokowita: wys. 200 x szer. 80 x gł. 40 cm, część dolna dwudrzwiowa zamykana na klucz, wysokość 90cm, dwie półki regulowane, część górna wysokości 110cm, głębokość 40 cm, podzielone trzema półkami, dwie dolne z żaluzją zasuwaną od góry w kolorze aluminium (matowy), jedna górna półka dwudrzwiowa.	1			
3	krzesła typu ISO opis jak w pokoju studenckim	6			

4.	drabina aluminiowa 4-stopniowa. Wolnostojąca drabina aluminiowa z możliwością wchodzenia z jednej strony, wysokość około 150 cm. duży antypoślizgowy stopień górny, lekka i poręczna z wysoko umieszczonym pałakiem bezpieczeństwa, szerokie stopnie, stabilna platforma 25cm x 25cm, maksymalne obciążenie: 150kg, antypoślizgowe przetłoczenia na podeście, stopki z tworzywa sztucznego, stabilizujące antypoślizgowe	1			
5.	 <p>Szafka wisząca nad stolikiem: SxGxH (S-szerokość, G-głębokość, H- wysokość) 40x30x90 cm, dwie półki zamknięte o wysokości 2x34cm, jedna półka otwarta o wysokości 22cm , Dołem skos pod zamknięciem, głębokość dołem 20 cm. Płyta grub. 18 mm, kolor dąb sonoma, obrzeża okucia</p>	2			
6.	 <p>Półka ścienna. Długość półki 90 , wysokość 25, głęb. 20 cm. Ze ściętym bokiem dolnej półki, głębokość dołem 15 cm. Półka zamocowana na płycie dł. 90 x wys. 45 cm w dolnej części płyty (nad półką powinno wystawać 22 cm płyty)</p>	2			
7.	Odbojnice ścienne 195x55cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma	2			
8.	Odbojnice ścienne 43,5 x110cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma	2			
9.	Odbojnice ścienne korytarzyk około 96 x 115cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma	1			
10.	Odbojnice ścienne korytarzyk około 105x115 cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma	1			
11.	Odbojnice ścienne przy łóżkach około 65x55cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma.	1			
12.	Narożniki ścienne wys. 2,5 m,	1			
13.	Odbojnice ścienne 102x55cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma	1			
14.	<p>wózek do sprzątania o wymiarach: wys.100,5 cm x szer. 40 cm x dł 118,5 cm , dwu wiadrowy 2x17l (niebieskie i czerwone z podziałką) z wyciskarką i kompletnym mopem płaskim z mikrofibry o szer 40 cm typu klips, kij aluminiowy 140 cm, wiaderka wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na pęknięcie i uszkodzenia, konstrukcja ze stali chromowanej, metalowy uchwyt prowadzący, uchwyt na koszyk, uchwyt na worek o pojemności 120l, koszyk na akcesoria, dolny podest na worek, wszystko wykonane ze stali chromowanej, zaciski przytrzymujące worek na śmieci, prasa do mopa z metalowym mechanizmem i zaczepem na kij, wózek zabezpieczony 4 osłonami bocznymi, kółka gumowe samoskrętne,</p> 	2			
IX	Sala konferencyjna kolor sugerowany dąb sonoma do ustalenia podczas realizacji				
1.	Stolik 75x75x75 (dł.szer.wys.) blat z płyty 28mm odpornej na wilgoć i wysoką temperaturę, obrzeże 2mm w kolorze blatu, Stelaż stalowy, nogi okrągłe o przekroju Ø 50 mm malowane proszkowo , zakończone stopkami nie rysującymi podłoża .	20			
2.	<p>Krzesło stacjonarne konferencyjne, oparcie i miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej sklejki, siedzisko o wym. Szer.45 cm, gł. 46 cm. wys. 845 mm, miękkie siedzisko tapicerowane wysokogatunkowo tapicerką typu kaiman o wysokiej odporności na ścieranie, w kolorze jasnym do uzgodnienia na etapie realizacji. Kolor współgrający z krzesłami konferencyjnymi. chromowana rama. Uchwyt w górnej części oparcia, przenoszenie krzesła. otwory w oparciu.</p> 	50			
3.	 <p>Wieszak Panel z płyty o wymiarach wys.160xszer.70cm płyta gr 18 mm z półką gł. 25 cm, montowaną 20 cm od góry. Panel mocowany do ściany. Na panelu 5 podwójnych wieszaków satynowych</p>	3			
4.	Szafka dwudrzwiowa stojąca z cokołami, z 2 półkami regulowanymi, zamykana na klucz o wym.: wys 120x szer 110x gł. 45 cm, z "przelotkami" na przewody na tylnej płycie, blat grubości 28 mm, płyty 18 mm	2			
5.	Odbojnice ścienne 195x55cm, (wymiar do uzgodnienia) grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma	5			
6.	Odbojnice ścienne 43,5 x110cm,(wymiar do uzgodnienia) grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma	4			
X	Piwnica/ magazyny				
1.	Regał z kątownika z półkami do pomieszczeń piwnicznych pod wymiar około szer. 130, gł. 60 wys 200 cm., (półek 4 z płyty 18 mm oklejonej PCV 1mm.)	16			

2.	suszarka na pranie do ubrań i bielizny Stojąca, metalowa, metalowe grube wytrzymałe pręty do wieszania bielizny, malowana proszkowo, odporna na korozję, rozkładana, dwa skrzydła rozkładane, ilość miejsca do suszenia min. 22 mb, długość po rozłożeniu 170-190 cm. Szerokość podstawy 53-56 cm. Wysokość od podłoża do najwyższego punktu 90-110 cm. Stabilizujące zabezpieczenia antypoślizgowe, Waga ok. 4 kg.	10			
XI	Magazyn pościeli - parter				
1.	Regały z kątowników metalowych-perforowanych z półkami pod wymiar : ściana główna i ściana wnąka - regał szer. około 130x głęb50-60 x wys200 cm .Wymiary do uzgodnienia. Składający się z 4 półek z płyty 18 mm oklejonej PCV 1mm.	8			
2	<p>Wózek magazynowy pralniczy: kontener siatkowy stalowy ocynkowany z gęstym osiatkowaniem 50x50 mm w wymiarach podstawy 71x81 cm wysokość 180cm (użytkowa 165 cm), wersja 4 ściany (przód 2-stopniowy otwierany w połowie lub w całości) przestawne 2 półki</p> <p>2 konstrukcja składana modułowa, ocynkowane galwanicznie, koła białe z pełnej gumy elastik niebrudzącej gr. 10cm, wyciszające pracę wózka oraz ułatwiające jazdę, dwa skrętne, dwa stałe, wózek odporny na korozję</p> 	1			
3	Podest drewniany, lakierowany o wym. około 140x100 cm wymiar do uzgodnienia	1			
	ogółem meble				